

Масла используемые для легкового направления:

Все бензиновые двигатели используют масло 5W30 (5W40) с API SM/SN  
 Все дизельные моторы используют масло 10W40 (10W30) с API CJ-4

Механические КПП модели S3/S3Pro/S5/J7/JS4/JS6/T6/T8 75W90 GL4  
 Мост передний/задний модель T6/T8 75W90 GL5

Раздаточная КПП и жидкость ГУР модель T6 ATF320 (Dextron 3)

Вариатор модели J7/S3 MOBIL(ESSO) EZL799(A) or  
 IDEMITSU CVTF-EX1 or PETRONAS Tutela Transmission CVT-PPT

Роботизированная КПП S7/JS6 Pentosin FFL-2

Антифриз полииликолевый G12 (G12+)

Тормозная жидкость DOT 4

Модель	Узел	Емкость
Jac S3, S3 Pro	Мотор	4,5 л
	МКПП	2 л
	CVT	4,2 л
	Тормозной контур	0,9 л
Jac S5	Мотор	5,5 л
	МКПП	2.3л
	DCT	7.2 л
	Тормозной контур	1 л
Jac S7	Мотор	5,0 л
	DCT	7.2 л
	Тормозной контур	1 л
Jac J7	Мотор	4,5 л
	МКПП	2 л
	CVT	4,2 л
	Тормозной контур	0,9 л
Jac JS4	Мотор	4,5 л
	МКПП	2 л
	CVT	4,2 л
	Тормозной контур	0,9 л
Jac JS6	Мотор	5 л
	DCT	7,2 л
	Тормозной контур	1 л
Jac T6, T8/T8 Pro	Мотор бензиновый	4,8 л
	Мотор дизельный	7 л
	МКПП	2.5 л
	Раздаточная КПП	1 л
	Механизм ГУР	1,8 л
	Мост передний	1,2 л
	Мост задний	2,4 л
Тормозной контур	0,9 л	