

Параметры автомобиля

Основные параметры

Габаритные размеры, масса, расход топлива, экологический класс, максимальная скорость автомобиля и другие основные параметры приведены в документах, предоставляемых вместе с автомобилем.

Внимание

Все параметры, указанные в данном руководстве, кроме специально отмеченных или отдельно перечисленных, относятся к версиям со стандартной комплектацией. Для автомобилей с дополнительным оборудованием и автомобилей, произведенных для других стран, некоторые параметры могут отличаться. Следует ориентироваться на параметры, указанные в документах, предоставленных вместе с автомобилем.

Динамические характеристики

Двигатель

Характеристика		Параметры
Модель		GW4G15F
Тип двигателя		Бензиновый двигатель с турбонаддувом
Номинальная мощность / скорость вращения (кВт / об/мин)		110 / 5600–6000
Максимальная полезная мощность / скорость вращения (кВт / об/мин)		105 / 5600–6000
Максимальный крутящий момент / скорость вращения (Н·м / об/мин)		210 / 1800–4400
Максимальный полезный крутящий момент / скорость вращения (Н·м / об/мин)		202 / 1800–4400
Максимальный преодолеваемый подъем (%)		30 (привод на одну ось)

Технические параметры

9

Технические характеристики шин

Характеристика		Параметры
Спецификация	Стандартные шины	225/65 R17 102H
	Запасное колесо	T135/90 R17 104M

Характеристика		Параметры
Давление воздуха в шинах		См. таблицу с указанием давления воздуха в шинах на средней стойке кузова
Цепи противоскольжения	Спецификация	Цепи противоскольжения из полиуретана толщиной не более 15 мм
	Место установки	Передние колеса

Параметры колес

Характеристика			Параметры
Параметры динамической балансировки	Односторонняя [грамм]		≤ 8
	Двусторонняя (суммарно) [грамм]		≤ 15
Углы установки колес	Задние колеса	Развал задних колес	$-0^{\circ}54' \pm 30'$ (отклонение отклонение для левого и правого колеса $\leq 30'$)
		Схождение задних колес	$0^{\circ}6' \pm 15'$ (отклонение отклонение для левого и правого колеса $\leq 10'$)
	Передние колеса	Угол продольного наклона оси поворота колеса	$3^{\circ}14' \pm 45'$ (отклонение отклонение для левого и правого колеса $\leq 36'$)
		Развал передних колес	$0^{\circ}9' \pm 30'$ (отклонение отклонение для левого и правого колеса $\leq 30'$)
		Схождение передних колес	$-0^{\circ}3' \pm 5'$ (отклонение отклонение для левого и правого колеса $\leq 2'$)
		Угол поперечного наклона оси поворота колеса	$12^{\circ}39' \pm 30'$ (отклонение отклонение для левого и правого колеса $\leq 30'$)

Параметры тормозной системы

Характеристика		Параметры
Педаль тормоза	Свободный ход (мм)	$10,3 \pm 1$
Передние тормозные колодки (фрикционные накладки)	Минимальная допустимая толщина (мм)	2

Параметры автомобиля

Характеристика		Параметры
Задние тормозные колодки (фрикционные накладки)	Минимальная допустимая толщина (мм)	2
Передние тормозные диски	Минимальная допустимая толщина (мм)	26
Задние тормозные диски	Минимальная допустимая толщина (мм)	9,6

Сиденья

Характеристика		Параметры
Расчетное положение сидений		Крайнее заднее положение на направ- ляющих
Расчетный угол наклона спинки	Передние сиденья	22°
	Задние сиденья	25°
Стандартный угол наклона спинки	Передние сиденья	22°–25°
	Задние сиденья	25°–30°

Жидкости и масла

Моторное масло

Тип масла для двигателя GW4G15F

Если вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендоуем применять полностью синтетическое моторное масло:

Характеристика	Параметры	
Температура окружающей среды	Выше -30°C	Более низкая температура
Класс качества	СН и выше	СН и выше
Класс вязкости	5W-30	0W-30

Параметры автомобиля

Если вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), мы рекомендуем следующие параметры:

- › Если температуры в вашем регионе выше -30°C , следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
- › Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.

Объем заливаемого моторного масла

Модель двигателя	Объем [л] (справочное значение)	
	При замене моторного масла и масляного фильтра	При замене только масла
GW4G15F	3,8±0,1	3,3±0,1

Другие масла и жидкости

Типы смазочных материалов и технических жидкостей	Спецификация	Объем [л] (справочное значение)
Транмиссионное масло для МКПП	GL-4 75W-80	2,2±0,1(6MT)
Транмиссионное масло для АКПП	Shell Spirax S5 DCT 11	5,6±0,1(НУТ7DCT1-A02)
Тормозная жидкость	Синтетическая тормозная жидкость DOT4	0,81±0,1 (6MT) 0,75±0,1 (НУТ7DCT1-A02)
Охлаждающая жидкость	Этиленгликоль 45%	7,4±0,5 (НУТ7DCT1-A02) 7,0±0,5 (6MT)
Жидкость стеклоомывателя	--	4,5±0,1
Жидкость гидроусилителя рулевого управления	FLUIDE DA PSF300 PSF-B0	1,1±0,1